

KEL-QUICK | Système rapide de passage de câbles

pour câbles avec connecteur, assemblage sans outil / IP54



IP54

C_{RU} US

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

La série KEL-QUICK est un système compact pour l'introduction et l'étanchéité (IP54) de câbles avec connecteurs ainsi que des gaines et tuyaux pneumatiques.

C'est la série des joints fendus **QT** et **QTMB** qui est utilisée. Une fois les câbles insérés dans les joints et les joints insérés dans le cadre, on vient simplement clipser la partie supérieure pour refermer ce dernier.

Le KEL-QUICK est issue des tailles pour connecteurs 10, 16 et 24 pôles. Il faudra réaliser une découpe de 36 x 46 mm pour le KEL-QUICK-B. Les cadres sont montés soit par vissage ou s'enclenchent dans le support **KEL-SNAP**.

La série des KEL-QUICK-E sur une seule rangée se distingue par son faible encombrement, elle est idéale dans des espaces limités.

Un joint plat est inclus pour le montage.

Il est également possible d'intégrer des douilles filetées. Veuillez nous demander la variante souhaitée.

La version avec douilles filetées permet au cadre passe-câbles d'être vissé par l'intérieur du boîtier. Cela empêche le dévissage volontaire par l'extérieur (protection contre le vandalisme).

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes, anti-corrosive
Type de fixation	Visser, Enclencher avec KEL-SNAP
Hauteur de montage	17 mm

Avantages

- Assemblage de cadre sans vis
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples


Types et tailles de produits

KEL-QUICK 24|10




N° de cde	42410	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308673	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	40	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	15 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Convient pour joints	10 x QT petit

KEL-QUICK 24|7




N° de cde	42412	Hauteur	17 mm
EAN	4251269321559	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	29 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Convient pour joints	6 x QT petit 1 x QT grand

KEL-QUICK 24|4


N° de cde **42413**
 EAN **4251269321566**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **10**
 Diamètre max. du câble **29 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 x 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Convient pour joints **2 x QT petit**
2 x QT grand

KEL-QUICK 16|8


N° de cde **42418**
 EAN **4251269308703**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **32**
 Diamètre max. du câble **15 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 x 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Convient pour joints **8 x QT petit**
8 x QT grand

KEL-QUICK 16|5


N° de cde **42425**
 EAN **4251269321573**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **20**
 Diamètre max. du câble **29 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 x 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Convient pour joints **4 x QT petit**
4 x QT grand

KEL-QUICK 16|2


N° de cde **42426**
 EAN **4251269321580**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **2**
 Diamètre max. du câble **29 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 x 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Convient pour joints **2 x QT grand**

KEL-QUICK 10|6


N° de cde **42420**
 EAN **4251269316821**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **24**
 Diamètre max. du câble **15 mm**
 Longueur **98 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **65 x 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Convient pour joints **6 x QT petit**

KEL-QUICK 10|3


N° de cde **42427**
 EAN **4251269321597**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **9**
 Diamètre max. du câble **29 mm**
 Longueur **98 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **65 x 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Convient pour joints **2 x QT petit**
1 x QT grand

KEL-QUICK-B4


N° de cde **42434**
 EAN **4251269308727**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **16**
 Diamètre max. du câble **15 mm**
 Longueur **73 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **46 x 46 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Convient pour joints **4 x QT petit**

KEL-QUICK-B1


N° de cde **42435**
 EAN **4251269333231**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diamètre max. du câble **29 mm**
 Longueur **73 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **46 x 46 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Convient pour joints **1 x QT grand**

KEL-QUICK-E5


N° de cde **42424**
 EAN **4251269316869**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **20**
 Diamètre max. du câble **15 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **38 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 x 24 mm**
 Nombre de trous de vis **2**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Convient pour joints **5 x QT petit**

KEL-QUICK-E4


N° de cde **42423**
 EAN **4251269316852**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **16**
 Diamètre max. du câble **15 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **38 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 x 24 mm**
 Nombre de trous de vis **2**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Convient pour joints **4 x QT petit**

KEL-QUICK-E3

N° de cde **42422**
 EAN **4251269316845**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **12**
 Diamètre max. du câble **15 mm**
 Longueur **98 mm**
 Largeur **38 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **65 x 24 mm**
 Nombre de trous de vis **2**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Convient pour joints **3 x QT petit**

KEL-QUICK-E2

N° de cde **42421**
 EAN **4251269316838**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **8**
 Diamètre max. du câble **15 mm**
 Longueur **73 mm**
 Largeur **38 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **43 x 24 mm**
 Nombre de trous de vis **2**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Convient pour joints **2 x QT petit**

