

# KEL-DPZ Wielomembranowe płyty przepustów kablowych, okrągłe

z gwintami metrycznymi M25 - M63 / IP66/IP68 / UL Typ 12/4X\*



Okrągłe przepusty kablowe KEL-DPZ przeznaczone są do przeprowadzania i uszczelniania kabli bez złączek lub światłowodów (o średnicy od 1,5 mm do 22 mm) w ograniczonej przestrzeni.

Montaż przewodów lub węży pneumatycznych można wykonać szybko i łatwo. Po prostu wykonaj mały otwór w cienkiej membranie i przepchnij przez niego kable. Okrągły KEL-DPZ zapewnia trzymanie przewodów i szczelność IP66 / IP68 / UL Typ 4X\*.

Okrągłe wersje serii KEL-DPZ mają gwint pasujący do metrycznych wycięć od M25 do M63. W ten sposób można zastosować wycięcia na metryczne dławiki kablowe.

Zaślepki ST-B mogą być używane do uszczelniania przebitych membran po usunięciu kabli.

\*4X tylko do użytku w pomieszczeniach



## Specyfikacja


<b>IP stopień ochrony</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Typ (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Materiał</b>	Elastomer Rama: Poliamid
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V0, samogasnący
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 100 C°
<b>Właściwości</b>	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
<b>Opcje montażu</b>	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

## Zalety i korzyści

- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Certyfikowana klasa szczelności IP66/68 zgodnie z EN 60529
- Automatyczne uszczelnienie i mocowanie przewodu
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach

## Rodzaje i rozmiary produktów

KEL-DPZ 25|3 9Y




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43736**  
**4251269320439**  
**10**  
**3**  
**6,5 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 x 1,5**  
**14 mm**  
**2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 25|3 bk**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50736**  
**4251269320453**  
**10**  
**3**  
**6,5 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 × 1,5**  
**14 mm**  
**2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 25|4 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43737**  
**4251269320446**  
**10**  
**4**  
**5,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 5.2 mm**


**KEL-DPZ 25|4 bk**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50737**  
**4251269320460**  
**10**  
**4**  
**5,2 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 5.2 mm**


**KEL-DPZ 32|4 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43732**  
**4251269310539**  
**10**  
**4**  
**12,5 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 32|4 bk**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50732**  
**4251269315152**  
**10**  
**4**  
**12,5 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 32|4-2 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43733**  
**4251269310546**  
**10**  
**4**  
**9,5 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**22 mm**


Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 bk**


Numer części **50733**  
 EAN **4251269315169**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **9,5 mm**  
 Kolor **czarny**  
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu  
 Średnica zewnętrzna **44 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
 Gwint **M32 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Zakres mocowania **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|7 gy**


Numer części **43734**  
 EAN **4251269310553**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **7**  
 Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu  
 Średnica zewnętrzna **44 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
 Gwint **M32 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 32|7 bk**


Numer części **50734**  
 EAN **4251269315176**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **7**  
 Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
 Kolor **czarny**  
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu  
 Średnica zewnętrzna **44 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
 Gwint **M32 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 40|8 gy**


Numer części **43741**  
 EAN **4251269310577**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **8**  
 Maks. średnica kabla **10,2 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu  
 Średnica zewnętrzna **52 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M40**  
 Gwint **M40 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 40|8 bk**


Numer części **50741**  
 EAN **4251269315190**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **8**  
 Maks. średnica kabla **10,2 mm**  
 Kolor **czarny**  
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu  
 Średnica zewnętrzna **52 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M40**  
 Gwint **M40 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 50|8 gy**


Numer części **43750**  
 EAN **4251269310584**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **8**  
 Maks. średnica kabla **12,5 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu  
 Średnica zewnętrzna **62 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Zakres mocowania **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 50|8 bk**


Numer części **50750**  
 EAN **4251269315206**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **8**  
 Maks. średnica kabla **12,5 mm**  
 Kolor **czarny**  
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
 Średnica zewnętrzna **62 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Zakres mocowania **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 50|10 gy**


Numer części **43751**  
 EAN **4251269310591**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **10**  
 Maks. średnica kabla **22,2 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
 Średnica zewnętrzna **62 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 50|10 bk**


Numer części **50751**  
 EAN **4251269315213**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **10**  
 Maks. średnica kabla **22,2 mm**  
 Kolor **czarny**  
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
 Średnica zewnętrzna **62 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 50|12 gy**


Numer części **43752**  
 EAN **4251269310607**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **12**  
 Maks. średnica kabla **10,2 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
 Średnica zewnętrzna **62 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 50|12 bk**


Numer części **50752**  
 EAN **4251269315220**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **12**  
 Maks. średnica kabla **10,2 mm**  
 Kolor **czarny**  
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
 Średnica zewnętrzna **62 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 50|19 gy**

Numer części **43758**  
 EAN **4251269310621**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **19**  
 Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
 Średnica zewnętrzna **62 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **14 mm**  
 Zakres mocowania **19 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 50|19 bk**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50758**  
**4251269315244**  
**10**  
**19**  
**6,5 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 50|78 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43756**  
**4251269310614**  
**10**  
**78**  
**5 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**


**KEL-DPZ 50|78 bk**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50756**  
**4251269315237**  
**10**  
**78**  
**5 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**


**KEL-DPZ 63|9 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43760**  
**4251269310638**  
**10**  
**9**  
**22,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ 63|9 bk**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50760**  
**4251269315251**  
**10**  
**9**  
**22,2 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ 63|13 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43761**  
**4251269310645**  
**10**  
**13**  
**16,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ 63|13 bk**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50761**  
**4251269315268**  
**10**  
**13**  
**16,2 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ 63|14 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43762**  
**4251269310652**  
**10**  
**14**  
**10,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**14 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 63|14 bk**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50762**  
**4251269315275**  
**10**  
**14**  
**10,2 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**14 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 63|35 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43763**  
**4251269310669**  
**10**  
**35**  
**6,5 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 bk**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50763**  
**4251269315282**  
**10**  
**35**  
**6,5 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**35 x 3.2 - 6.5 mm**