

KEL-QUICK | Dzielone przepusty kablowe

do kabli ze złączami, montaż beznarzędziowy / IP54



IP54

C_{RU}US

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Gama KEL-QUICK to kompaktowy system do wprowadzania i uszczelniania wstępnie zakończonych kabli oraz przewodów lub węży pneumatycznych z wykorzystaniem dzielonych modułów **QT** i **QTMB**. Po wypełnieniu ramy dzielonej z modułami QT / QTMB kablami, pokrywa zostaje zatrzasknięta na ramie bez użycia narzędzi.

Ramy KEL-QUICK dokładnie odpowiadają wymiarom wycięcia dla standardowych 10-, 16- i 24-pinowych standardowych złączy przemysłowych. Ramy KEL-QUICK-B pasują do wymiarów wycięcia 46 x 36 mm. Te ramy KEL-QUICK można zamocować śrubami lub po prostu zatrzasknąć w **ramie KEL-SNAP**.

Jednorzędowe wersje KEL-QUICK-E szczególnie nadają się do płaskich złączy. Małe ramki są idealne do zastosowań o ograniczonej przestrzeni.

Płaska gumowa uszczelka jest dołączona do przesyłki.

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnąca
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu, anti-corrosive
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub, Montaż na zatrzask z KEL-SNAP
Wysokość montażu	17 mm

Zalety i korzyści

- Szybki i prosty montaż przez zatrzask ramki bez używania narzędzi
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów


KEL-QUICK 24|10



Numer części	42410
EAN	4251269308673
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	40
Maks. średnica kabla	15 mm
Długość	147 mm
Szerokość	58 mm


Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów	10 x QT mały

KEL-QUICK 24|7



Numer części	42412
EAN	4251269321559
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	25
Maks. średnica kabla	29 mm
Długość	147 mm
Szerokość	58 mm


Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów	6 x QT mały 1 x QT duży

KEL-QUICK 24|4

Numer części	42413
EAN	4251269321566
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	10
Maks. średnica kabla	29 mm
Długość	147 mm
Szerokość	58 mm

Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
	2 x QT mały
	2 x QT duży


Nadaje się do modułów

KEL-QUICK 16|8

Numer części	42418
EAN	4251269308703
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	32
Maks. średnica kabla	15 mm
Długość	120 mm
Szerokość	58 mm

Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
	8 x QT mały


Nadaje się do modułów

KEL-QUICK 16|5

Numer części	42425
EAN	4251269321573
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	20
Maks. średnica kabla	29 mm
Długość	120 mm
Szerokość	58 mm

Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
	4 x QT mały
	4 x QT duży


Nadaje się do modułów

KEL-QUICK 16|2

Numer części	42426
EAN	4251269321580
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	2
Maks. średnica kabla	29 mm
Długość	120 mm
Szerokość	58 mm

Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
	2 x QT duży


Nadaje się do modułów

KEL-QUICK 10|6

Numer części	42420
EAN	4251269316821
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	24
Maks. średnica kabla	15 mm
Długość	98 mm
Szerokość	58 mm

Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	65 × 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
	6 x QT mały


Nadaje się do modułów

KEL-QUICK 10|3

Numer części	42427
EAN	4251269321597
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	9
Maks. średnica kabla	29 mm
Długość	98 mm
Szerokość	58 mm


Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	65 × 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
	2 x QT mały
	1 x QT duży

Nadaje się do modułów

KEL-QUICK-B4


Numer części	42434
EAN	4251269308727
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	16
Maks. średnica kabla	15 mm
Długość	73 mm
Szerokość	58 mm

Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	46 × 46 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów	4 x QT mały

KEL-QUICK-B1


Numer części	42435
EAN	4251269333231
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	29 mm
Długość	73 mm
Szerokość	58 mm

Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	46 × 46 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów	1 x QT duży

KEL-QUICK-E5

Numer części	42424
EAN	4251269316869
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	20
Maks. średnica kabla	15 mm
Długość	147 mm
Szerokość	38 mm

Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	112 × 24 mm
Liczba otworów na śruby	2
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów	5 x QT mały

KEL-QUICK-E4


Numer części	42423
EAN	4251269316852
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	16
Maks. średnica kabla	15 mm
Długość	120 mm
Szerokość	38 mm

Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	86 × 24 mm
Liczba otworów na śruby	2
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów	4 x QT mały

KEL-QUICK-E3

Numer części	42422
EAN	4251269316845
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	12
Maks. średnica kabla	15 mm
Długość	98 mm
Szerokość	38 mm

Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	65 × 24 mm
Liczba otworów na śruby	2
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów	3 x QT mały

KEL-QUICK-E2

Numer części	42421
EAN	4251269316838
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	8
Maks. średnica kabla	15 mm
Długość	73 mm
Szerokość	38 mm

Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	43 × 24 mm
Liczba otworów na śruby	2
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów	2 x QT mały

